



„No Marks Tire Covers“ Gebrauchs- und Montageanleitung



Wichtige Gebrauchshinweise:

1. „No Marks Tire Covers“ sind ausschließlich für den Innenbereich und den Gebrauch auf glatten Böden geeignet.
2. Fahrzeuge, deren Bereifung mit „No Marks Tire Covers“ bestückt ist, sollten nicht schneller als im Laufschrift gefahren werden.
3. „No Marks Tire Covers“ sind trocken zu halten.
4. Die Reinigung von „No Marks Tire Covers“ sollte nicht durch Waschen oder Abspritzen erfolgen. Bei starker Verschmutzung genügt einfaches Abklopfen und/oder Ausschütteln.
5. Trockenlenkung, also Lenkbewegung bei Stillstand, sollte vermieden werden, da dies zu schnellerer Abnutzung führen kann.

Montage von „No Marks Tire Covers“:

1. Ziehen Sie „No Marks Tire Covers“ auf die nach oben gerichtete Hälfte der Bereifung.



2. Fahren Sie das Gerät vorwärts, bis die Reifen um 180°gedreht sind.
3. Ziehen sie nun den noch losen Teil des „No Marks Tire Cover“ auf die Reifen.



4. Versichern Sie sich, dass die „No Marks Tire Covers“ gleichmäßig auf den Reifen sitzen.



Die Demontage der „No Marks Tire Covers“ erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.